

TTK14.V1

发放单位			
质控		钣金	
生产		喷塑	
采购		注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	
家研		巴西	
空一		重庆	
空二		商技	
空三		小家电	
空五			
是否属于客户化物料			
是			
否		√	
使用范围			
通用			
出口		√	
内销			
借通用登记			
物料状态			
钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	
机加件		预装	
采购		√	
会 签		标记	处数
		分区	更改文件号
		签 名	日 期
		编制	何靖
		审核	240311
		工艺	标准化
		会签	数据审核
			审定
			批准

120 mm
110 mm

210 mm
200 mm

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm, 红色虚线为成品裁切线；

2、颜色要求：CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）；

最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和 C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0；

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0；

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》；

4、字体和符号严格按照图示比例生产；

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料,每张离型纸上一张贴纸,离型纸左右留边必须在2-10mm内。

材料及厚度：											
80g铜版纸不干胶						能源标签(带胶)					
产品型号											
GWH24AWEXF-K6DNA4A											
图样标记											
质量						比例					
1:1						物料编码:600002064647					
共 页						第 页					
TNA+++.						600002064647					